



RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm umožňující snadné a rychlé spojení ohebných hadic s ostatními montážními částmi. Dodává se v balení po 30 metrech, šroubové svorky v balení po 50 kusech.

NYLONOVÁ SPONA

Rychloupínací spona z nylonu, velikosti \varnothing 102, 133, 140, 210, pro větší průměry je nutno spojit 2 spony za sebou.



TĚSNICÍ PÁSKA

Těsnicí páska Vitolen, 3x 9 mm nebo 4x 9 mm, délka 100 m.



TMELY

Tmely akrylátové 310 ml.
Tmely silikonové 310 ml.



KOUŘOVÉ PATRONY

Miniaxsmoke 40, emise kouře 40s, balení 10 ks.
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65s, balení 10 ks.



PVC lepicí páska

Lepicí páska o rozměrech 20 m x 50 mm ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly.



Al páska

rozměr je 50 mm x 50 m nebo 75 mm x 50 m



OSR

Ocelová spona v roli 30 m



OSV

Svorka ke sponám 50 ks



Samovrtný šroub – PAN HEAD

Ocelový šroub ke spojování vzduchotechnických dílů



SV – SPOJKA NA FLEXO HADICE

Slouží k propojení flexohadic navzájem, číslo v označení znamená průměr hadice. Podrobnosti viz katalog Tvarovek.



ZÁVITOVÉ TYČE A MATICE

Slouží k zavěšení objímek na stropní konstrukce. Provedení M4, M6, M8 a M10, délka 1 m.



TRNY

Jsou opatřené samolepicí základnou, slouží jako nosič izolace a izolačních desek na potrubí apod.



SKLOPNÁ HMOŽDINKA

Slouží k zavěšení objímek na podhledové konstrukce.



SVORKA STAHOVACÍ CS

Svorka slouží ke stažení přírubových spojů větších rozměrů.



KRUHOVÉ OBJÍMKY

Provedení je s gumovou podložkou nebo bez ní, slouží k upevnění kruhového potrubí a flexohadic. Příprava pro závitovou tyč horní části objímky pouze do velikosti 400 včetně. Pro větší průměry se zavěšení objímky provádí na dvě závitové tyče přes spojovací matice na bocích objímky.



PÁKA KLAPKY PLASTOVÁ PKP

Slouží k ovládání škrťících a těsných klapek pro kruhové potrubí.



QUICK

Slouží k jednoduchému a rychlému připevnění náběhových plechů ve čtyřhranném potrubí



NOSŇKOVÁ SVORKA NSM

Vhodná k montáži všech závěsných systémů pomocí závitových tyčí na ocelové nosníky bez vrtání.



RYCHLOSTAVITELNÉ ZÁVĚSY RSZ

Variabilní délka umožňuje rychlou montáž vzduchovodu případně distribučních elementů.