


Propojovací jednožilové vodiče

Interconnection single-core wires



Standard

ČSN EN 50525-2-31

Konstrukce

Construction

- 1** Měděné lanované holé nebo pocínované jádro, třída 5 dle ČSN EN 60228
Stranded plain or tinned copper conductor, class 5 acc. to ČSN EN 60228
- 2** Izolace PVC
PVC insulation

Použití

Application

Vodič je vhodný pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Používání musí být v souladu s ČSN 34 7402.

Poznámka: vodič je možno použít na napětí 600/1 000 V, pokud se tento vodič používá v pevných instalacích s mechanickou ochranou, ve spínacích a ovládacích zařízeních – viz HD 516.

Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristik daných Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

The wire is designed for fixed protected installations, lighting systems, control devices and for signalling and control circuits. Must be used in accordance with ČSN 34 7402.

Note: the wire can be used for voltage 600/1,000 V, in conditions that it is used at fixed installations with mechanical protection, in switching and control devices – acc. to HD 516.

The wire is resistant to flame propagation according to the requirements of fire technical characteristics given acc. to Decree No. 246/2001 Col.

Vlastnosti

Properties

Jmenovité napětí U_0/U <i>Rated voltage</i>	450/750 V	Barva izolace <i>Colour of insulation</i>	ČSN EN 50525-1
Zkušební napětí <i>Test voltage</i>	2 kV	Odolnost proti šíření plamene <i>Flame spread resistance</i>	ČSN EN 60332-1-2
Maximální provozní teplota při zkratu <i>Maximal short-circuit temperature</i>	+160 °C	Třída reakce na oheň dle EN 50399 (požadavek vyhlášky MV č.23/2008, č.268/2011) E_{ca} <i>CPR class</i>	
Maximální provozní teplota jádra <i>Maximal conductor operating temperature</i>	+70 °C	Balení <i>Packaging</i>	dle dohody <i>by agreement</i>
Rozsah teplot při provozu <i>Temperature range for handling</i>	-15 *) až +70 °C pro pohyblivé přívody -40 *) až +70 °C pro pevné uložení <i>from -15 *) up to +70 °C for movable lead-ins from -40 *) up to +70 °C for fixed cables</i>	Certifikát <i>Certificate</i>	HAR
Minimální teplota pokládky a manipulace s vodičem <i>Minimal temperature for laying and manipulation</i>	+5 °C	RoHS <i>RoHS</i>	ano <i>yes</i>
Minimální teplota skladování <i>Minimal storage temperature</i>	-40 °C	REACH <i>REACH</i>	ano <i>yes</i>

Poznámka: *) Při teplotách pod -15 °C není možno vodič mechanicky namáhat.

Note: *) Wire must not be mechanically stressed, if temperature drops below -15 °C.

Mechanické a elektrické vlastnosti

Mechanical and electrical properties

Počet a průřez žil <i>No. of cores and cross-section</i>	Tvar jádra <i>Shape of conductor</i>	Jmenovitá tloušťka izolace <i>Nominal insulation thickness</i>	Maximální vnější průměr <i>Maximal outer diameter</i>	Hmotnost inf. <i>Cable mass approx.</i>	Poloměr ohybu <i>Bending radius</i>	Činný odpor při 20 °C <i>DC resistance at 20 °C (min.)</i> holé <i>plain</i>	Zatížitelnost na vzduchu <i>Current carrying cap. in air</i>
mm ²		mm	mm	kg/km	mm	Ω/km	A
1x1,5	RF	0,7	3,4	23	17,0	13,3	24
1x2,5	RF	0,8	4,1	36	20,5	7,98	33
1x4	RF	0,8	4,8	53	24,0	4,95	45
1x6	RF	0,8	5,3	81	26,5	3,3	58
1x10	RF	1,0	6,8	136	34,0	1,91	81
1x16	RF	1,0	8,1	203	40,5	1,21	109
1x25	RF	1,2	10,2	311	51,0	0,78	146
1x35	RF	1,2	11,7	419	58,5	0,554	181
1x50	RF	1,4	13,9	602	69,5	0,386	219
1x70	RF	1,4	16,0	809	84,0	0,272	281
1x95	RF	1,6	18,2	1094	96,0	0,206	341
1x120	RF	1,6	20,2	1253	108,0	0,161	396
1x150	RF	1,6	22,5	1445	120,0	0,129	456
1x185	RF	2,0	24,9	1692	132,0	0,106	521
1x240	RF	2,2	28,4	2226	150,0	0,0801	615

Tyto informace byly poskytnuty pouze pro informativní účely a neobsahují žádná vyjádření, právně závazné prohlášení ani záruky. Ke vzniku smluvně závazkových vztahů může dojít pouze na základě písemně uzavřené smlouvy upravující práva a povinnosti účastníků. Odpovědnost **nkt cables** za správnost informací zde obsažených je výslovně vyloučena. Sdělené informace nesmí být poskytnuty třetí straně či zpřístupněny ve veřejně dostupném dokumentu. Veškerá práva duševního vlastnictví náleží **nkt cables** a jsou jí vyhrazena.

*This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect after a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of **nkt cables** for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed out to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with **nkt cables** and are reserved.*