



Typ	Ø D	L
RSKW 100	98	20
RSKW 125	123	20
RSKW 160	157	20

RSKW – velmi těsná zpětná klapka

Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. V některých zemích EU je jí možno použít pro zamezení průniku studeného kouře s max. provozní teplotou do 210°C. Pro uvedenou aplikaci není schválena v ČR.

- vsuvná do kruhového potrubí
- provedení samotížné s magnetem
- vyrobena z plastu
- dvoubřité těsnění
- instalace přednostně svisle

Montáž

Pozor na směr proudění vzduchu (obr. 1). Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci (obr. 2). Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°–5° proti směru proudění vzduchu (obr. 3).

Pro zajištění servisu doporučujeme klapku montovat do servisního dílu RD - instabox.

