

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS STL, AL korpus, LED 8000 lm, COB 750, skleněná optika pro komunikace



Kód: STL8000C/ND
EAN: 8596099002978



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Stupen krytí IP:	IP65
Způsob montáže:	Sadovka/výložník	Barva korpusu:	Šedá
Povrchová úprava:	Práškové lakování	Materiál korpusu:	Hliník
S přípojovacím kabelem:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	8600
Příkon svítidla (W):	60	Účinnost svítidla (lm/W):	143
Barva světla (K):	5000	Index podání barev CRI:	70-79
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Se zdrojem:	Ano
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	STL C	Materiál krytu:	Čiré sklo
-----------------	-------	-----------------	-----------

Rozměry

Délka (mm):	431	Šířka (mm):	159
Výška/Hloubka (mm):	74	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	4,8		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Počet pólů:	1
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Nestmívatelné:	Ano