



16

| Typ | D | H | h1 | h2 | dw | dz | B | A | hmotnost |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----------|
| TU 150 standard | 260 | 305 | 100 | – | 149 | – | 208 | 250 | 1,5 |
| TU 200 standard | 320 | 340 | 100 | – | 199 | – | 284 | 330 | 1,9 |
| TU 250 standard | 380 | 395 | 105 | – | 248 | – | 330 | 370 | 2,5 |
| TU 300 standard | 460 | 415 | 90 | – | 298 | – | 380 | 430 | 3 |
| TU 150 N | 260 | 370 | 165 | – | 149 | – | 208 | 250 | 1,7 |
| TU 200 N | 320 | 425 | 185 | – | 199 | – | 284 | 330 | 2,2 |
| TU 250 N | 380 | 470 | 180 | – | 248 | – | 330 | 370 | 2,8 |
| TU 300 N | 460 | 509 | 184 | – | 298 | – | 380 | 430 | 3,5 |
| TU 150 B-S | 260 | 349 | 60 | 144 | – | 151,7 | – | – | 1,35 |
| TU 200 B-S | 320 | 384 | 60 | 144 | – | 201 | – | – | 1,55 |
| TU 250 B-S | 380 | 430 | 60 | 140 | – | 252,3 | – | – | 2,1 |
| TU 300 B-S | 460 | 449 | 60 | 124 | – | 301,6 | – | – | 2,2 |

Skříň

Ventilační hlavice je tvořena hliníkovým oběžným kolem, které je uchyceno na pozinkované podstavě. Jednotlivé typy hlavice se liší provedením podstavce viz. rozměrové schéma. Hlavice s hranatou základnou jsou odklopné (s výjimkou TU 300 standard). Maximální teplota vzduchu 150 °C.

Oběžné kolo

ventilační hlavice je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z AL plechu. Kuličková ložiska s tukovou náplní odolnou vysokým teplotám.

Montáž

Ventilační hlavice se usadí montážním základem na vrchol větrací šachty nebo ventilačního stoupacího vedení.

Pokyny

Průtok zajišťovaný větrací hlavice je zásadně závislý na síle větru. Z uvedeného důvodu není možno hlavice používat pro větrání prostor, kde je požadován kontrolovaný průtok, hlavice neposkytuje žádnou jistotu průtoku.

Hlavice je vhodná pro větrání dvouplášťových střech, nebytových objektů, provětrávání nenáročných skladových prostor apod. V případě požadavku na kontrolované větrání je vždy nutno použít ventilátor s definovanou výkonovou charakteristikou.

Hlavice nejsou vhodné pro odvod spalin.



**návrh konzultujte
na tel.: 724 071 506**



